

URSA FDP 3/Vr

MW-EN-13162-T4-MU1-WL(P)-AFr5

Фасадни изолационни плоскости от стъклена вата – водоустойчиви, едностранно каширани с черен стъклен воал.

Топло- и звукоизолация за вентилируеми фасади на обекти без ограничение за височина.



Технически характеристики	Стойност	Стандарт
Коефициент на топлопроводност λ_D	0,034 W/mK	БДС EN 13162
Клас на горимост	A1	БДС EN 13501-1
Линейно съпротивление на въздушно течение:	$> 10 \text{ kPa s/m}^2$	
Гранична температура на употреба	200°C	

Дебелина [mm]	50	60	70	80	100	120	140	160	180	200	220
Ширина [mm]	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Дължина [mm]	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Съпротивление на топлопреминаване R_D [m ² K/W]	1,45	1,75	2,05	2,35	2,90	3,50	4,10	4,70	5,25	5,85	6,45



Продуктът е сертифициран с БДС EN 13162.
ЕС сертификат за съответствие: 0672 – CPR – 0319.

MW – Съкращение за минерална вата
EN 13162 – Номер на европейски стандарт
Ti – Клас на допуск при дебелината
TRi – Якост на опън, перпендикулярно на лицевата част
WL(P) – Водопоглъщане при продължително потапяне
MU1 – Дифузия на водни пари
SDi – Динамична якост
CPI – Свиваемост
AFi – Въздушно съпротивление

URSA Slovenija, d.o.o. Търговско
представителство в България
бул. България 49А, ет.2, офис 9, 1404 София
www.ursa.bg

+ 359 2 988 89 25
+ 359 2 988 89 26

