

URSA SECO PRO 2

Пароконтролиращо фолио

Технически характеристики:

- Пропускливост на водни пари, стойност $S_d = 2$ m
- Много устойчив на разкъсване поради структура PP руното на с полимерно покритие
- Млечно бял цвят
- Маркери за помощ при монтаж
- Не пропуска въздух

Сфера на приложение:

Като пароконтролираща преграда според DIN 4108, част 3 и част 7 в:

- Скатен покрив
- Таван към студен покрив
- Дървени конструкции
- Защита на външна стена от вътрешната страна



Технически характеристики	Стойност	Мерна единица	Стандарт
Материал	Fleece from polypropylene (PP) with a 2-tier polymer coating		
S_d стойност	≈ 2	m	EN 1931
Дебелина	0,5	mm	EN 1849-2
Клас на горимост	E (B2)		EN 13501-1 (DIN 4102-1)
Якост на опън - надлъжно	200	N/5 cm	EN 12311-1
Якост на опън - напречно	135	N/5 cm	EN 12311-1
Въздухопропускливост	непропускливо		EN 12114
Температурен диапазон на употреба	-40 до +80	°C	
Цвят	млечно бяло		
Устойчивост на UV лъчи	Необходима е защита от директна слънчева светлина		
Плътност	≈ 110	g/m ²	
Тегло на ролка	≈ 9,5	kg/ролка	

Ширина [m]	1,5
Дължина [m]	50
Количество [m ² /ролка]	75
Брой [ролки/палет]	20
Количество [m ² /палет]	1500