

URSA AKP 5/Vv

MW-EN-13162-T4-MU1-AFr5

Изоляционни плочи от минерална стъклена вата, едностранно каширани с бял стъклен воал.

Топло- и звукоизолация за тавани в гаражи, мазета и килери.



Технически характеристики	Стойност	Стандарт
Коефициент на топлопроводност λ_D	0,032 W/mK	EN 13162
Клас на горимост	A1	EN 13501-1
Линейно съпротивление на въздушно течение	> 10 kPa s/m ²	
Гранична температура на употреба	200°C	

Дебелина [mm]	50	60	70	80	100	120	140	160
Ширина [mm]	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Дължина [mm]	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Съпротивление на топлопреминаване R_D [m ² K/W]	1,55	1,85	2,15	2,50	3,10	3,75	4,35	5,00



Продуктът е сертифициран с БДС EN 13162.
ЕС сертификат за съответствие: 0672 – CPR – 0319.

MW – Съкращение за минерална вата
EN 13162 – Номер на европейски стандарт
Ti – Клас на допуск при дебелината
TRi – Якост на опън, перпендикулярно на лицевата част
WL(P) – Водопоглъщане при продължително потапяне
MU1 – Дифузия на водни пари
SDi – Динамична якост
CPi – Свиваемост
AFi – Въздушно съпротивление