

URSA SECO PRO 0,04

Паропропускливо, хидроизолационно фолио

Технически характеристики:

- Пропускливост на водни пари, стойност $S_d \approx 0,04$ m
- Висока устойчивост на разкъсване благодарение на 3-слойната си структура с полипропиленово покритие(PP)
- Ветроустойчиво благодарение на самозалепващия се слой
- Маркери за лесен монтаж
- Устойчиво на средствата за защита на дърво
- Няма нежелани реакции при контакт с други строителни материали

Сфера на приложение:

Защитен слой на:

- Скатен покрив
- Дървени сглобяеми конструкции



Технически характеристики	Стойност	Мерна единица	Стандарт
Материал	3 - layer fleece with a polypropylene (PP) film		
S_d стойност	$\approx 0,04$	m	EN ISO 12572
Дебелина	0,8	mm	DIN 53370
Клас на горимост	E (B2)		EN 13501-1 (DIN 4102-1)
Якост на опън - надлъжно	270	N/mm ²	EN 12311-2
Якост на опън - напречно	270	N/mm ²	EN 12311-2
Надлъжно разтягане	50	%	EN 12311-1
Напречно разтягане	40	%	EN 12311-1
Устойчивост на надлъжно разкъсване с пирон	150±20	N/mm	EN 12311-1
Устойчивост на напречно разкъсване с пирон	160±20	N/mm	AZ: 090330-2
Устойчивост на проливен дъжд	устойчиво		
Температурен диапазон на употреба	-40 до +80	°C	
Цвят	червено		
Устойчивост на UV лъчи	3 (UV стабилизирано)	месеца	
Водоустойчивост	клас W1		
Плътност	≈ 175	g/m ²	
Тегло на ролка	≈ 13	kg/ролка	

Ширина [m]	1,5
Дължина [m]	50
Количество [m ² /ролка]	75
Брой [ролки/палет]	20
Количество [m ² /палет]	1500