

Топло- и
звукоизолация
за тавани



НОВО!



URSA
TERRA
62 Ph/VvVk

www.ursa.bg





ТП УРСА Словения
бул. България 49А, ет.2, офис 9,
1404 София
Телефон: 02/988 89 25

www.ursa.bg



ИЗОЛАЦИОННИ
ПЛОЧИ ОТ
МИНЕРАЛНА
СТЪКЛЕНА
ВАТА

URSA
TERRA
62 Ph/VvVk

Плочите са
подходящи
за топло- и
звукоизолация
на тавани на:

- гаражи
- работилници
- складови помещения

Характеристики

- водоотблъскващ (хидрофобизиран) продукт
- негорим
- видимата страна е каширана с бял армиран стъклен воал
- жълт армиран стъклен воал от другата страна.

Технически показатели	Стойност	Стандарт
Коефициент на топлопроводимост (λ_D)	0,032 W/mK	EN 13162
Клас на горимост	A1	EN 13501-1
Линейно съпротивление на въздушен поток	> 10 kPa s/m ²	
Гранична температура за употреба	200°C	

Дебелина [mm]	80	100	120	140	160
Ширина [mm]	600	600	600	600	600
Дължина [mm]	1200	1200	1200	1200	1200
Съпротивление на топлопреминаване R_D [m ² K/W]	2,50	3,10	3,75	4,35	5,00



МОНТАЖ

1. Лепилната смес се нанася на задната, каширана с жълт воал страна на изолационната плоча.

Разпределя се по цялата повърхност с дебелина 10 мм с назъбена мистрия с лек натиск.

На видимите части на плочата не се нанася лепилна смес.

2. За да залепите плочата, първо я подравнете странично и след това я притиснете леко към тавана.

За залепване може да се използва чиста дъска, с която да монтирате плочите.

3. Ватата се монтира с разминаване на половин плоча, за да се избегне кръстосването на фуги.