


ФАСАДНА МРЕЖА



145 g/m²



5x5 mm



жълт



50 m²

ЕВРОПЕЙСКИ
ПРОДУКТ

7043127



URSA Slovenija, d.o.o.

Търговско представителство в България бул. България 49А,
ет.2, офис 9, 1404 София



+ 359 2 988 89 25
BG-08/2018



+ 359 2 988 89 26



ETAG
004

ETA 16/0068



TZUS - NB 1020

CE₁₆

Номер на нотифицирания орган: TZUS - NB 1020

Производител: MASTERPLAST YU d.o.o
Bodrogrvari Ferenc 172., Subotica, SRB 24000, Serbia

MASTERNET SOLID / URSA ФАСАДНА МРЕЖА

Стъклофибърна мрежа за външни топлоизолационни системи (ETICS) / Фасадна мрежа

Европейска техническа оценка : ETA 16/0068

FPC No.: 1020-CPR-060043936

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Размер на отворите	(4,8 × 5,0) ± 0,5 mm
Съдържание на органични вещества	16% (±4%)
Точност на оплетката	Изпълнява изискванията
Реакция на огън	NPD

Описание на продукта

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Ширина	100 cm (±1%)	ETA 16/0068 EAD 040016-00-0404, 2016
Размер на бримката	(4,8 × 5,0) ±0,5 mm	
Отвор на бримката	(3,8 × 4,6) ±0,5 mm	
Точност на оплетката	Изпълнява изискванията	
Тегло	145 g/m ² (±7%)	
Дебелина	0,46 (±0,02) mm	
Реакция на огън	NPD	
Съдържание на органични вещества	16% (±4%)	
Средна калорийна стойност	6,16 MJ/kg; 0,86 MJ/m ²	
Якост на опън	1600 N/5 cm / 1800 N/5 cm	
Коефициент на удължение	< 4,5% / < 4,5%	
Якост на опън след стареене	> 1000 N/5cm / > 1000 N/5cm min 50% / min 50%	
Коефициент на удължение след стареене	< 3,5% / < 3,5%	