

URSA DF 42

MW-EN-13162-T2-MU1

Екстра лек филц от минерална стъклена вата, компресиран в съотношение 1:5.

Топлоизолация за полагање на приземния (без товар изолацията на плоча студена тавана, таван без трафик като пълнеж на етажа дървени конструкции и като изолация на покриви).



Технически характеристики:	Стойност	Стандарт
Коефициент на топлопроводност λ_D	0,042 W/mK	БДС EN 13162
Клас на горимост	A1	БДС EN 13501-1
Линейно съпротивление на въздушно течение	200°C	

Дебелина [mm]	50	50	50	100	100	100
Ширина [mm]	1200	2x600	2x625	1200	2x600	2x625
Должина [mm]	2x7000	2x7000	2x7000	7000	7000	7000
Термичка отпорност R_D [m ² K/W]	1,15	1,15	1,15	2,35	2,35	2,35



www.blauer-engel.de/luz132



Производ је сертификан сукладно са EN 13162.
Број EG Сертификата о сукладности: 0672 – CPR – 0319.

MW – скраћеница ознака за минералну вуну
EN 13162 – број европског стандарда
Ti – гранична одступања дебљине
TRi – затежна чврстоћа окомито на равнину плоче
WL(P) – дуготрајно упијање воде
MUi – дифузија водене паре
SDi – декларирани ступањ динамичке крутости
CPi – стишљивост
AFi – отпор струјању zraka

