

## URSA FDP 1

MW-EN-13162-T3-MU1-WL(P)-AFr5

Фасадни изолационни плоскости от стъклена вата – водоустойчиви.

Топло- и звукоизолация за вентилируеми фасади на обекти без ограничение за височина.



Технически характеристики	Стойност	Стандарт
Коефициент на топлопроводност $\lambda_D$	0,038 W/mK	EN 13162
Клас на горимост	A1	EN 13501-1
Линейно съпротивление на въздушно течение	> 5 kPa s/m <sup>2</sup>	
Гранична температура на употреба	200°C	

Дебелина [mm]	50	80	100	120	140	160	180	200	220	240
Ширина [mm]	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Дължина [mm]	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Съпротивление на топлопреминаване $R_D$ [m <sup>2</sup> K/W]	1,30	2,10	2,60	3,15	3,65	4,20	4,70	5,25	5,75	6,30



[www.blauer-engel.de/uz132](http://www.blauer-engel.de/uz132)



Продуктът е сертифициран с БДС EN 13162.  
ЕС сертификат за съответствие: 0672 – CPR – 0319.

MW – Съкращение за минерална вата  
EN 13162 – Номер на европейски стандарт  
Ti – Клас на допуск при дебелината  
TRi – Якост на опън, перпендикулярно на лицевата част  
WL(P) – Водопоглъщане при продължително потапяне  
MU<sub>i</sub> – Дифузия на водни пари  
SD<sub>i</sub> – Динамична якост  
CPI – Свиваемост  
AF<sub>i</sub> – Въздушно съпротивление