

URSA ULF

MW-EN-13162-T1-MU1

Екстра лек филц от минерална стъклена вата, компресиран в съотношение 1:5.

Топлоизолация за полагане на ненатоварени конструкции - тавани, стени, пълнеж на подове.



Технически характеристики	Стойност	Стандарт
Коефициент на топлопроводност λ_D	0,045 W/mK	БДС EN 13162
Клас на горимост	A1	БДС EN 13501-1
Гранична температура на употреба	200°C	

Дебелина [mm]	50	50	50	100	100	100
Ширина [mm]	1200	2x600	2x625	1200	2x600	2x625
Дължина [mm]	2x7500	2x7500	2x7500	7500	7500	7500
Съпротивление на топлопреминаване R_D [m ² K/W]	1,10	1,10	1,10	2,20	2,20	2,20



www.blauer-engel.de/uz132



Продуктът е сертифициран с БДС EN 13162.
ЕС сертификат за съответствие: 0672 – CPR – 0319.

MW – Съкращение за минерална вата
EN 13162 – Номер на европейски стандарт
Ti – Клас на допуск при дебелината
TRi – Якост на опън, перпендикулярно на лицевата част
WL(P) – Водопоглъщане при продължително потапяне
MU1 – Дифузия на водни пари
SDi – Динамична якост
CPi – Свиваемост
AFi – Въздушно съпротивление