

# URSA SECO PRO 100

## Пароизолация

### Технически характеристики:

- Пропускливост на водни пари, стойност  $S_d \geq 100$  m
- Висока механична устойчивост, PE фолио 125  $\mu$ m
- Млечно бял цвят, полупрозрачно
- Не пропуска въздух

### Сфера на приложение:

#### Пароизолация за:

- Скатен покрив
- Таван към студен покрив
- Дървени сглобяеми конструкции
- Защита на външна стена от вътрешната страна



Технически характеристики	Стойност	Мерна единица	Стандарт
Материал	Полиетилен (PE)		
$S_d$ стойност	$\geq 100$	m	EN ISO 12572
Дебелина	0,125	mm	DIN 53370
Клас на горимост	E (B2)		EN 13501-1 (DIN 4102-1)
Якост на опън - надлъжен/ напречно	135/130 -0/+20%	N/5cm	EN ISO 12311-2
Надлъжно разтягане/ разтягане	$\geq 250/ \geq 400$	%	EN ISO 12311-2
Устойчивост на надлъжно/ напречно разкъсване с пирон	100/ 100	N	EN ISO 12310-1
Повърхностно напрежение	0,038	N/m	DIN 53364
Цвят	млечно бяло, полупрозрачно		
Устойчивост на UV лъчи	Необходима е защита от директна слънчева светлина		
Плътност	$\approx 118$	g/m <sup>2</sup>	
Тегло на ролка	$\approx 18$	kg/ролка	

Ширина [m]	4
Дължина [m]	25
Количество [m <sup>2</sup> /ролка]	100
Брой [ролки/палет]	46
Количество [m <sup>2</sup> /палет]	4600