


URSA
следва
дългосрочна
стратегия за
намаляване с 45%
консумацията на
енергия и с 75% на
CO₂ емисии до
2050.



За повече информация сканирайте QR кода
или потърсете в раздел документи-каталози
на нашия уеб сайт www.ursa.bg



САНИРАНЕ НА СГРАДИ

Изолация за по-добро бъдеще.



Продуктите на URSA предлагат:

Комфорт

Безопас-
ност

Здраве

Благопо-
лучие



Лесен
монтаж

Спестяване на енергия: Къде консумираме енергията?

До 40% от енергията в ЕС се консумира в сградите и 70% от нея са за охлаждане и отопление.



40%

от енергията в ЕС се
използва за сградите

Принцип "TRIAS ENERGETICA"



Източник: Global
Energy Review. IEA

Най-ефективният начин за управление на енергийната консумация в сгради и за подобряване на комфорта и качеството на обитание е в 3 стъпки:

- подобряване на енергийната ефективност на сградната обвивка,
- въвеждане на енергия от възобновяеми източници, където е възможно,
- намаляване на използваната енергия от изкопаеми горива.

ДЪРЖАВАТА ЩЕ ПОДПОМОГНЕ САНИРАНЕТО НА СГРАДИ



**ЗНАЕТЕ
ЛИ, ЧЕ?**

**ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
ДО 2050:**

74% от еднофамилните и
90% от многофамилните
жилищни сгради ще
бъдат енергийно
обновени.

ОСВЕН, ЧЕ
ПЕСТИТЕ ЕНЕРГИЯ,
КАЧЕСТВОТО
НА ВЪЗДУХА В
ПОМЕЩЕНИЯТА
СЕ ПОДОБРЯВА
ЗНАЧИТЕЛНО.

Всяко ЕВРО,
инвестирано в
изолация днес, Ви
спестява 7 ЕВРО
в бъдеще.

За URSA е
удоволствие да
предложи комплексни
решения за изолацията
на Вашата сграда от
основите до
покрива.



ПРЕПОРЪЧАНИ ПРОДУКТИ ЗА ИЗОЛАЦИЯ ПРИ СЛЕДНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ:


ПОД



URSA XPS-N-III-L

Описание: дебелина от 30 до 200 мм, якост на натиск ≥ 300 кПа (30 t/m²), гладка повърхност


Приложение: топлоизолация за всички подземни и подови повърхности.



URSA XPS PLUS

Описание: дебелина от 30 до 100 мм, якост на натиск ≥ 300 кПа (30 t/m²), грапава повърхност

Приложение: топлоизолация за периметър, ETICS системи, мазета и сухи подове



URSA TSP/TEP

Описание: дебелина от 20 до 50 мм, висока степен на динамична коравина S_d , $\lambda_D=0.032$ W/mK, клас на горимост A2, AFR >5 kPa/m²

Приложение: топло- и звукоизолация на плаващи подове




СУХО СТРОИТЕЛСТВО



URSA TWF

Описание: ролки с дебелини 50,75 и 100 мм, $\lambda_D=0.039$ W/mK, клас на горимост A1, AFR >5 kPa/m²

Приложение: топло- и звукоизолация в системи за сухо строителство на стени



URSA TWP1

Описание: плочи с дебелини 50, 60 и 100 мм, $\lambda_D=0.040$ W/mK, клас на горимост A1, AFR >5 kPa/m²


Приложение: топло- и звукоизолация в системи за сухо строителство на стени и окачени тавани



ТАВАНИ



Отлични изолационни свойства
с лесен и бърз монтаж.



URSA TERRA 62Ph/VvVk

Описание: плочи с дебелини от 80 до 160 мм, $\lambda_D=0.032$ W/mK, клас на горимост A1, AFR >10 kPa/m², максимална температура за употреба 200°C.

Приложение: топло- и звукоизолация на тавани в мазета, гаражи и работилници

СКАТЕН ПОКРИВ



ПРЕМИУМ
ПРОДУКТ



URSA GOLD SF 32h/Vk

Описание: ПРЕМИУМ топло- и звукоизолация, едностранно каширана със стъклен воал, ролки с дебелини от 80 до 160 мм, $\lambda_D=0.032$ W/mK, клас на горимост A1, AFR >15 kPa/m².

Приложение: топло- и звукоизолация на скатен покрив, окачени тавани и системи за сухо строителство на стени.




URSA SF 32

Описание: топло- и звукоизолация, ролки с дебелини от 50 до 160 мм, $\lambda_D=0.032$ W/mK, клас на горимост A1, AFR >10 kPa/m².

Приложение: топло- и звукоизолация на скатен покрив, окачени тавани и системи за сухо строителство на стени.


URSA SECO ПРОГРАМА



SECO 0,02

Описание: S_d стойност 0,02, висока устойчивост на разкъсване, ширина 1,5 м, дължина 50 м


Приложение: Паропропускливо - хидроизолационно фолио „вторично покривно покритие“



SECO PRO 2

Описание: S_d стойност 2, висока устойчивост на разкъсване, ширина 1,5 м, дължина 50 м

Приложение: пароконтролиращо фолио за сухо строителство.



SECO PRO 100

Описание: S_d стойност ≥ 200 , висока устойчивост на разкъсване, ширина 4 м, дължина 25 м

Приложение: Паронепропускливо и влагонепропускливо фолио за покрив, сухо строителство, дървени конструкции.



URSA Фасадна мрежа

Описание: подсилена стъклена мрежа за ETICS системи, ширина 1 м, дължина 50 м.