

TECTONIC UPh/Vv

MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)

Твърди плочи от минерална вата TECTONIC, едностранно каширани със бял стъклен воал, хидрофобизиран продукт.

Топло- и звукоизолация за конструкции без натоварване – тавани в гаражи, работилници, мазета и килери. Продуктът се характеризира с лесен монтаж и отлични механични свойства.



Технически характеристики	Стойност	Стандарт
Коефициент на топлопроводност (λ_D)	0,036 W/mK	EN 13162
Клас на горимост	A1	EN 13501-1
Линейно съпротивление на въздушен поток	> 20 kPa s/m ²	
Гранична температура на употреба	250°C	

Дебелина (mm)	50	60	80	100	120	140	160	180	200
Ширина (mm)	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Дължина (mm)	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Съпротивление на топлопреминаване R_D (m ² K/W)	1,39	1,67	2,22	2,78	3,33	3,89	4,44	5,00	5,56



www.blauer-engel.de/uz132



Продуктът е сертифициран с EN 13162.
ЕС сертификат за съответствие: 0672 – CPR – 0319

MW – Съкращение за минерална вата
EN 13162 – Номер на европейски стандарт
Ti – Клас на допуск при дебелината
TRi – Якост на опън, перпендикулярно на лицевата част
WL(P) – Водопоглъщане при продължително потапяне
MUi – Дифузия на водни пари
SDi – декларирана динамична якост
CPI – компресия
AFi – Въздушно съпротивление