

URSA SF 32

MW-EN-13162-T2-MU1-AF5

Самозадържащ се изолационен филц от минерална стъклена вата, с маркировка от едната страна, компресиран и опакован в съотношение 1:2,8. Устойчив продукт, произведен с LIGNIN технология.

Топло- и шумоизолация на скатни покриви, която се полага между столиците без допълнително прикрепване, допълнителна изолация под столиците, изолация на дървени стени, сандвич панели и на други конструкции.



Технически характеристики:	Стойност	Стандарт
Коефициент на топлопроводност λ_D	0,032 W/mK	БДС EN 13162
Клас на горимост	A1	БДС EN 13501-1
Линейно съпротивление на въздушно течение:	> 10 kPa s/m ²	

Дебелина [mm]	50	100	120	140	160
Ширина [mm]	1200	1200	1200	1200	1200
Дължина [mm]	7600	4000	3200	2800	2500
Съпротивление на топлопреминаване R_D [m ² K/W]	1,55	3,10	3,75	4,38	5,00



www.blauer-engel.de/luz132



Продуктът е сертифициран с БДС EN 13162.
ЕС сертификат за съответствие: 0672 – CPR – 0319.

MW – Съкращение за минерална вата
EN 13162 – Номер на европейски стандарт
Ti – Клас на допуск при дебелината
TRi – Якост на опън, перпендикулярно на лицевата част
WL(P) – Водопоглъщане при продължително потапяне
MU1 – Дифузия на водни пари
SDi – декларирана динамична якост
CPi – компресия
AFi – Въздушно съпротивление